ALVERTEX® FASTONE II

PROPOZYCJA TECHNICZNA

Dla Dyrektorów Technicznych / Działów R&D

Temat: ALVERTEX® FASTONE II — cementowy dodatek do szybkiego twardnienia

ALVENTUS przedstawia ALVERTEX® FASTONE II do oceny technicznej w szybkowiążących zaprawach, materiałach samopoziomujących, zaprawach naprawczych, dekoracyjnych oraz zastosowaniach wymagających szybkiego rozformowania. PDS podaje regulowany czas pracy około 20 min–2 h oraz 10–30 MPa po 6 h.

Kluczowe dane techniczne

Cecha	ALVERTEX® FASTONE II
Czas pracy	Około 20 min–2 h
Wczesna wytrzymałość	10–30 MPa po 6 h
Blaine	6 000 cm²/g
Gęstość	2,92
Dozowanie	5–25% masy cementu
Skurcz/odporność	Właściwości ekspansywne ograniczają skurcz

Proponowany następny krok

Przeprowadzić badanie laboratoryjne ALVERTEX® FASTONE II w docelowej recepturze klienta i zoptymalizować dozowanie oraz poziom modyfikatora.

ALVENTUS zapewnia próbki, dokumentację techniczną i wsparcie podczas optymalizacji oraz walidacji receptury.

ALVENTUS | Technical Support & B2B
info@alventus.eu | +48 721 451 451